



Lian Li

Napajanje 1200W Lian Li EDGE 80PLUS Gold PCIe 5.1, ATX 3,1 USB HUB, Belo

Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 28.190,00 din

Šifra proizvoda: 43792

24.690,00 din

Ušteda: 3.500,00 din

Specifikacija

Boja	
Primarna boja	Bela
Dimenzije	
Dužina / Dubina	182 mm
Širina	86 mm
Visina	150 mm
Specifikacije ventilatora	
Veličina ventilatora	120 mm
Napajanje	
Format napajanja	ATX
ATX standard	ATX 3.1
12V distribucija	jedna šina
Modularno napajanje	Da
Modularni tip	potpuno modularan
Zaštitni krugovi	OCP (Zaštita od prekomjerne struje), OPP (Zaštita od preopterećenja), OTP (Zaštita od previsoke temperature), OVP (Zaštita od prenapona i podnapona), SCP (Zaštita od kratkog spoja), UVP (Zaštita od podnapona)
Specifikacije napajanja	
Ukupna izlazna snaga	1200 W
Izlazna snaga +3,3 V	66 Z
Izlazna snaga +5V	100 W
Izlazna snaga +3,3 V i +5 V (kombinovano)	120 W
Izlazna snaga +12V šine	1200 W
Izlazna snaga -12V	3,6 W
Izlazna snaga +5Vsb	15 W
Specifikacije kabla	
Maks. dužina kabla za napajanje procesora	750 mm
Maks. dužina 24-pinskog kabla za napajanje matične ploče	620 mm
Maks. dužina kabla 12V-2x6	650 mm
Maks. dužina PCIe kabla za	

Maks. dužina PCIe kabla za napajanje	650 mm
Maks. dužina SATA kabla za napajanje	400 mm
Maks. dužina Molex kabla	500 mm
Hlađenje	
Polupasivno napajanje	Da
Preklopni polupasivni način rada	Ne
Polupasivni tip	pasivan
Interni portovi	
Konektori za napajanje procesora 12V ATX/EPS	2
Napajanje procesora	1x 4+4-pinski + 1x 8-pinski
12V-2x6 konektori za napajanje	2
8-pinski PCIe konektori za napajanje	3
6+2-pinski PCIe konektori za napajanje	1
SATA konektori za napajanje	12
4-pinski Molex konektori za napajanje	4
Vanjski portovi	
USB čvorište	Da
Klasa efikasnosti	
80PLUS efikasnost	80 PLUS Zlato
Nivo efikasnosti kibernetike ETA (230V)	PLATINA
Rasvjeta	
Osvjetljenje / RGB	Ne