



ASUS

PRIME B650-PLUS-CSM matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 20.090,00 din

Šifra proizvoda: PLO03818

17.690,00 din

Ušteda: 2.400,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 3x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Skladišni interfejsi	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2242 / 2260 / 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 / 5.0 x4 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B650
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	Podržava DDR5 memorije do 7.600MT/s+ (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	192GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za ECC UDIMM memory, OptiMem II, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x8/x4 mode)
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 4.0

Skladišni interfejsi

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Wi-Fi	Da (opciono)
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1 x V-M.2 slot (Key E)
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24-pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V Power connector
Audio	1x Front panel header
Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port header, 1 x AURA RGB header, 1 x T
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Sync, DIGI+VRM, ASUS CPU-Z, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot Core+, VRM heatsink design, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, ASUS CrashFree BIOS 3, ProCool, Stainless-Steel Back I/O, BIOS FlashBack
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Pakovanje	Šrafovi, 2 x SATA 6Gb/s kabl, Kratko korisničko upustvo, I/O Shield, 1 x M.2 gumice, 1 x ACC Express Activation Key Card
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci