



MSI

PRO B840M-B matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 12.090,00 din

Šifra proizvoda: PLO03785

10.590,00 din

Ušteda: 1.500,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	2x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	4 x podrška za 1 USB 2.0 port, 2 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B840
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	2
Podržane memorije	4.800MT/s - 5.600MT/s (JEDEC), 5.600MT/s - 8.000MT/s (OC)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), Podrška za CUDIMM, Podrška za AMD POR Speed and JEDEC Speed
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16/x8/x4 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA 6GB/s
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Model	Realtek 8125D

Model	Realtek ALC897
Audio	
Broj kanala	7.1
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	High Definition
Priključci na zadnjem panelu	
HDMI priključci	1x HDMI
VGA D-sub	1
Ukupno USB priključaka	6
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1x Clear CMOS dugme
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x Power Connector (CPU_PWR), 1x Power Connector(ATX_PWR)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x CPU Fan, 1x RGB LED connector (JRGB), 4 x EZ Debug LED, 3x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 2x System Fan, 1x Com Port (JCOM), 1x EZ Me
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Audio Boost, Core Boost, EZ PCIe Clip II, Memory Boost, Frozr AI Cooling, EZ Debug LED, Lightning Gen 4
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	243.84mm x 226mm
Pakovanje	SATA kabl, EZ M.2 clip II Remover, I/O Shield, 2x EZ M.2 clip II
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci