



GIGABYTE

B850M A ELT WF6E rev. 1.x matična ploča

Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 31.090,00 din

Šifra proizvoda: PLO03779

27.290,00 din

Ušteda: 3.800,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3
Priklučci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0, 5x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 5.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 20Gbps port
Mreža	
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B850
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 8.000MT/S (O.C.), 8.200MT/s (O.C.), 5.800MT/s
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memoriju, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking

memory, Podrška za AMD EXTENDED FRAMES FOR OVERCLOCKING

Slotovi

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 3.0 (x16 mode)

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4

SATA priključci SATA III 6Gbps

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN) 2.5GBase-T (Gigabit)

Model Realtek RTL8852CE

Wi-Fi Da

Audio

Broj kanala 2/4/5.1/7.1

Model Realtek

Napomena High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci 1x DisplayPort 1.4

Ukupno USB priključaka 12

RJ-45 (LAN) 1

Audio 2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički

Ostali priključci 2x SMA antenna connectors (2T2R)

Unutrašnji priključci

Naponski priključci 1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector

Audio 1x Front panel audio, 1x Front panel header, 1x S/PDIF izlaz

Ostali priključci 1 x Clear CMOS jumper, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x system fan/water cooling pump headers, 2 x M.2 Socket 3, 1 x reset jumper, 3

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije VRM heatsink design, Q-Flash Plus, UEFI Bios, Norton Internet Security (OEM verzija), AI Overclocking, GIGABYTE Control Center, Smart Fan 6, LAN bandwidth management software, Smart Backup, RGB Fusion

Fizičke karakteristike

Format microATX

Dimenzije 244mm x 244mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period 36 meseci