



GIGABYTE

H610M K V2 rev.1.x matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 8.990,00 din

Šifra proizvoda: PLO03811

7.890,00 din

Ušteda: 1.100,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	1
Podržani M.2 formati	1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 3.0 x4/x2 modove)
Unutrašnji priključci	
USB-A	1 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Čipset	Intel H610
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	2
Podržane memorije	Podržava DDR5 memorije do 5.600MT/s
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	2
SATA priključci	SATA III 6Gbps
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek

Audio	
Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	6
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x CPU fan header, 1x System Fan header, 2 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 Socket 3, 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI V2 module only)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	GIGABYTE Control Center, Smart Backup, Q-Flash, Smart Fan 6, Norton Internet Security (OEM verzija), iTE I/O Controller Chip, LAN bandwidth management software, Easy Tune, Voltage detection, Detekcija
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	226mm x 185mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci