

GIGABYTE

B840 EAGLE WF6E rev. 1.0 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

Šifra proizovda: PLO03802

MP cena: 18.090,00 din

15.890,00 din

Ušteda: 2.200,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3
Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	2x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 3.0 x4/x2 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 2 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Mreža	
Wi-Fi standard	IEEE 802.11ax, Realtek® Wi-Fi 6E RTL8852CE
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B840
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	Podržava DDR5 memorije do 8.200MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended

Ostale osobine	Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)
	Slotovi
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 2x PCI Express 3.0 (x1 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16/x8/x4 mode)
	Skladišni interfejs
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III 6.0Gbs
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
	Mreža
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Wi-Fi	Da
	Audio
Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition
	Priključci na zadnjem panelu
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1x Clear CMOS dugme, 1 x Q-Flash Plus button, 2x SMA antenna connectors (2T2R)
	Unutrašnji priključci
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 1 x front panel header, 1 x system fan/water cooling pump headers, 1 x reset jumper, 3 x system fan headers, 3 x M.
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
	Ostale karakteristike
Podržane tehnologije	VRM heatsink design, Q-Flash Plus, Norton Internet Security (OEM verzija), Voltage detection, Detekcija Temperature, Fan speed detection, Fan fail warning, Fan speed control, iTE I/O Controller Chip,
	Fizičke karakteristike
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
	Reklamacioni period
Reklamacioni period	36 meseci