



MSI

PRO B850M-G matična ploča



Dostupnost: NEMA NA STANJU

MP cena: 14.590,00 din

Šifra proizvoda: PLO03825

12.790,00 din

Ušteda: 1.800,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Skladišni interfejsi	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	4 x podrška za 1 USB 2.0 port, 2 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B850
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	2
Podržane memorije	Podržava DDR5 memorije do 8.200MT/s+ (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za CUDIMM, Podrška za AMD POR Speed and JEDEC Speed, Podrška za Memory Overclocking and AMD EXPO
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x8/x4 mode)
PCI slot	2
Skladišni interfejsi	
SATA priključci (ukupno)	4

SATA priključci (ukupno)	
SATA priključci	4x SATA 6GB/s
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek 8126VB
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	High Definition
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	6
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x Power Connector(ATX_PWR), 1x Power Connector(CPU_PWR)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x CPU Fan, 1x Combo Fan (Pump_Sys Fan), 3x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 2x System Fan, 1x Com Por
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Core Boost, Extended Heatsink Design, EZ PCIe Clip II, Pre-mounted I/O shield, Memory Boost, Frozr AI Cooling, Lightning Gen 5
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	243.84mm x 226mm
Pakovanje	SATA kabl, EZ M.2 clip II Remover, 1 x Quick Start Guide, 2x EZ M.2 clip II
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci