



GIGABYTE

B840M A ELITE WIFI6E rev. 1.0 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 22.390,00 din

Šifra proizvoda: PLO03804

19.590,00 din

Ušteda: 2.800,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3
Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 2580 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Mreža	
Wi-Fi standard	IEEE 802.11ax, Realtek® Wi-Fi 6E RTL8852CE
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B840
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	Podržava DDR5 memorije do 8.200MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXtended Profile for Overclocking (EXPO)

	Dual Channel, Podrška za AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 4.0 (x16/x8/x4 mode)
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA III 6.0Gbs
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Wi-Fi	Da
Audio	
Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Q-Flash Plus button, 2x SMA antenna connectors (2T2R)
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 1 x front panel header, 1 x system fan/water cooling pump headers, 2 x M.2 Socket 3, 1 x reset jumper, 3 x system f
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Q-Flash Plus, Norton Internet Security (OEM verzija), Voltage detection, Detekcija Temperature, Fan speed detection, Fan fail warning, Fan speed control, iTE I/O Controller Chip, GIGABYTE Control Cent
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci