

MSI

PRO A620AM-B EVO matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

Šifra proizvoda: PLO03823

MP cena: 10.790,00 din

9.490,00 din

Ušteda: 1.300,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	1
Podržani M.2 formati	1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	4 x podrška za 1 USB 2.0 port, 2 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD A620A
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	2
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.), 5.200MT/s (O.C.), 5.400MT/s (O.C.), 5.000MT/s (O.C.), 6.800+MT/s (O.C.), 4.800MT/s (JEDEC)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), Podrška za CUDIMM, Podrška za AMD POR Speed and JEDEC Speed
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	2
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1
Mreža	

Zična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek RTL8125
	Audio
Broj kanala	7.1
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	High Definition
	Priključci na zadnjem panelu
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
VGA D-sub	1
PS/2	2 (tastatura + miš)
Ukupno USB priključaka	6
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
	Unutrašnji priključci
Naponski priključci	1x Power Connector (CPU_PWR), 1x Power Connector(ATX_PWR)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x CPU Fan, 4 x EZ Debug LED, 2x System Fan, 1x Com Port (JCOM), 1x EZ Memory Detection LED, 1x RGB LED connector(
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
	Ostale karakteristike
Podržane tehnologije	Audio Boost, Core Boost, Memory Boost, Frozr AI Cooling, EZ Debug LED, Lightning Gen 4, Mystic Light Extension pin header
	Fizičke karakteristike
Format	microATX
Dimenzije	243.84mm x 218mm
Pakovanje	SATA kabl, Kratko korisničko upustvo, EZ M.2 clip II Remover, I/O Shield
	Reklamacioni period
Reklamacioni period	36 meseci