

TP-LINK_

SG3428X Omada 24-Porta Gigabit L2+ upravljiv Switch sa 4 10GE SFP+ Slota

Dostupnost: NA STANJU

Šifra proizvoda: LAN04568

MP cena: 51.590,00 din

46.990,00 din

Ušteda: 4.600,00 din

Specifikacija

Dodatne funkcije	
Dodatne funkcije	DHCP klijent, Statičko IP rutiranje, Port mirroring
Ostalo	Jumbo Frame do 9 KB, CE, FCC, RoHS sertifikovano, Mogućnost ugradnje u rack orman, Auto negotiation, Physical Security Lock
Podržane tehnologije	IEEE802.3x Flow control
PoE	PoE, PoE+
Upravljanje	RMON, SSH v2, Web-bazirani interfejs (HTTP/HTTPS), SNMP, System Log, Omada App, Zero-Touch Provisioning, CLI (konzola, Telnet i SSH), SNMP v3, SNMP v2
Fizičke karakteristike	
Boja	Crna
Dimenzije	440mm x 180mm x 44mm
Materijal	Metalno kućište
Pakovanje	Naponski kabl, gumene nožice, Oprema za instaliranje unutar rack ormana
IPv6	
ACL	Da
Host	Da
MLD	Da
Statičke rute	Da
MAC adrese	
Automatsko učenje	Da
Automatsko zastarivanje	Da
Filtriranje	Da
Ostalo	IP/MAC Binding, MAC address blocking
Ručni unos	Da
Tabela	16k
Memorija	
Bafer	12Mbit
Mreža	
Forwarding	95.23Mpps
Protok	24x10/100/1000 Base-T (RJ45 ports)
Protokoli	MDIX, LACP, QoS, IGMP Snooping, MDI/MDIX

Standardi	IEEE 802.3x, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ah
Switching	128Gbps
	Osnovne karakteristike
Tip	Switch
Vrsta	Managed
	Priključci pozadi
Optički	4x 10G SFP+
Ostali priključci	1x Console Port
RJ-45	24x 10/100/1000 Base-T
USB priključci	1x Micro-USB Console Port
	Reklamacioni period
Reklamacioni period	24 meseca
	VLAN
Kapacitet	4k
Ostalo	Voice VLAN, VLAN tagging, VLAN Group, Protocol VLAN, MAC VLAN, GVRP, VLAN VPN
Standardi	IEEE 802.1q
	Zaštita
Autentifikacije	802.1x, RADIUS, AAA, IP+MAC binding based on port, SSH, ACL, SSHv2, SSL, TLS, ARP detection, HTTPS
Monitoring	Ograničavanje portova, IEEE 802.3x kontrola protoka
Ostalo	Loop protection, IP source guard, User management, SNMP V1/V2/V3, DoS Defend, DHCP Filter