

# TP-LINK\_

## SG3428MP Omada 28-Port Gigabit L2+ upravljiv Switch sa 24- Porta PoE+



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 71.790,00 din

Šifra proizvoda: LAN04563

**65.390,00** din

Ušteda: 6.400,00 din

### Specifikacija

| Dodatne funkcije        |  |
|-------------------------|--|
| Dodatne funkcije        | DHCP klijent, Statičko IP rutiranje, Port mirroring, Dual Image, Dual Configuration, Cable Diagnostics, EEE  |
| Ostalo                  | Jumbo Frame do 9 KB, CE, FCC, RoHS sertifikovano, Mogućnost ugradnje u rack orman, Kapacitet prebacivanja od 56Gbps  |
| Podržane tehnologije    | IEEE802.3x Flow control  |
| Upravljanje             | RMON, SSH v2, Web-bazirani interfejs (HTTP/HTTPS), SNMP, System Log, Omada App, Zero-Touch Provisioning, DHCP Auto Install, CLI (konzola, Telnet i SSH), SNMP v3, SNMP v2, SNTP, SDM Template, Cloud Acc |
| Fizičke karakteristike  |  |
| Boja                    | Crna   |
| Dimenzije               | 440mm x 330mm x 44mm   |
| Materijal               | Metalno kućište  |
| Pakovanje               | Naponski kabl, 1X QIG, gumene nožice, Oprema za instaliranje unutar rack ormara  |
| IPv6                    |  |
| ACL                     | Da   |
| Host                    | Da   |
| MLD                     | Da   |
| Statičke rute           | Da   |
| MAC adrese              |  |
| Automatsko učenje       | Da   |
| Automatsko zastarivanje | Da   |
| Filtriranje             | Da   |
| Ostalo                  | IP/MAC Binding, Maksimalno 64 pravila za filtere   |
| Ručni unos              | Da   |
| Tabela                  | V1 8k, V2 i iznad: 16k   |
| Mreža                   |  |
| Forwarding              | 41.66Mpps  |
| Protok                  | 24x10/100/1000Mbps   |
| Protokoli               | LACP, QoS, IGMP Snooping, MVR, MLD Snooping  |
| Standardi               | IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x Flow Control. IEEE 802.1a                              |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Switching</b>              | 56Gbps   |
| <b>Osnovne karakteristike</b> |  |
| <b>Tip</b>                    | Switch   |
| <b>Vrsta</b>                  | Managed  |
| <b>Priključni pozadi</b>      |  |
| <b>Optički</b>                | 4x SFP   |
| <b>Ostali priključci</b>      | 1x RJ45 console port   |
| <b>RJ-45</b>                  | 24 (10/100/1000Mbps)   |
| <b>USB priključci</b>         | 1x Micro-USB Console Port  |
| <b>Reklamacioni period</b>    |  |
| <b>Reklamacioni period</b>    | 24 meseca  |
| <b>VLAN</b>                   |  |
| <b>Kapacitet</b>              | 4k   |
| <b>Ostalo</b>                 | Voice VLAN, VLAN tagging, VLAN Group, Protocol VLAN, MAC VLAN, GVRP, VLAN VPN, Private VLAN                        |
| <b>QinQ</b>                   | Da   |
| <b>Standardi</b>              | IEEE 802.1q  |
| <b>Zaštita</b>                |  |
| <b>Autentifikacije</b>        | 802.1x, RADIUS, AAA, IP+MAC binding based on port, SSH, SSHv2, SSL, TLS, TACACS+, ARP detection, HTTPS, DoS Defend |
| <b>Monitoring</b>             | Ograničavanje portova, IEEE 802.3x kontrola protoka  |
| <b>Ostalo</b>                 | Loop protection, IP source guard, User management, SNMP V1/V2/V3   |