



MSI

B850 GAMING PLUS WIFI6E matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 24.090,00 din

Šifra proizvoda: PLO03822

21.090,00 din

Ušteda: 3.000,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3
Priklučci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 3x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0/5.0 x4/x4 mod), 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 modove)
Unutrašnji priključci	
USB-A	4 x podrška za 1 USB 2.0 port, 2 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Mreža	
Wi-Fi standard	AMD Wi-Fi 6E
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B850
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	Podržava DDR5 memorije do 8.200MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), Podrška za CUDIMM, Podrška za AMD POR Speed

Slotovi	
PCI Express x16 slot	2x PCI Express 4.0 (x16/x8/x4 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek 8125D
Wi-Fi	Da
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	High Definition, Audio boost
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1x Clear CMOS dugme, Wi-Fi / Bluetooth
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x Power Connector(ATX_PWR), 2x Power Connector (CPU_PWR)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x CPU Fan, 1x Combo Fan (Pump_Sys Fan), 4 x EZ Debug LED, 3x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x Com
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Extended Heatsink Design, Frozr Guard, EZ M.2 Shield Frozr II
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	304.8mm x 243.84mm
Pakovanje	SATA kabl, Kratko korisničko upustvo, EZ M.2 clip II Remover, 1x EZ Wi-Fi Antenna, Stikeri za kabl, EZ Conn kabl (V1)
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci