

MSI

MAG B850M MORTAR WIFI matična ploča

Dostupnost: NEMA NA STANJU

Šifra proizvoda: PLO03838

MP cena: 28.390,00 din

24.890,00 din

Ušteda: 3.500,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.4
Priključci na zadnjem panelu	
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	2
USB-A priključci	4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 3x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	2x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	2 x podrška za 1 USB 5Gbps port, 4 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Mreža	
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B850
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4x DDR5
Podržane memorije	Podržava DDR5 memorije do 8.200MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), Podrška za CUDIMM, Podrška za AMD POR Speed and JEDEC Speed
Slotovi	

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode)
PCI Express x4 slot	1x PCI Express 4.0
PCI slot	2
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	4x SATA 6GB/s
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Mreža	
Žična mreža (LAN)	5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek 8126VB
Wi-Fi	Da
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC4080 Codec
Napomena	De-pop zaštita, Podrška za S/PDIF izlaz, Supports up to 32-Bit/384 kHz playback, PCB izolacija
Priključci na zadnjem panelu	
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	9
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1x Clear CMOS dugme, Wi-Fi / Bluetooth
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x Power Connector(ATX_PWR), 1x Power Connector(PCIE_PWR 8pin), 2x Power Connector(CPU_PWR)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x CPU Fan, 1x Combo Fan (Pump_Sys Fan), 3x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x EZ Memory Detection LE
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Core Boost, Extended Heatsink Design, EZ M.2 Shield Frozr II, Audio Boost 5, Lightning Gen 5, EZ PCIe Release
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	243.84mm x 243.84mm
Pakovanje	SATA kabl, EZ M.2 clip II Remover, 1x EZ Wi-Fi Antenna, M.2 šrafovi, Stikeri za kabl, EZ Conn kabl (V1), 2x EZ M.2 clip II, EZ Front Panel kabl
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci