

GIGABYTE

B760M E rev. 1.0 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

Šifra proizvoda: PLO03830

MP cena: 10.290,00 din

9.090,00 din

Ušteda: 1.200,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	2x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Čipset	Intel B760
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	2
Podržane memorije	Podržava DDR5 memorije do 7.200MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek

Model	Realtek
	Audio
Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition
	Priključci na zadnjem panelu
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
VGA D-sub	1
Ukupno USB priključaka	6
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
	Unutrašnji priključci
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x S/PDIF Out header, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 2 x M.2 Socket 3, 1 x serial port header, 2 x system fan headers, 1
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
	Ostale karakteristike
Podržane tehnologije	GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM verzija), iTE I/O Controller Chip, Voltage detection, Detekcija Temperature, Fan speed detection, Water cooling flow rate detection, Fan fail war
	Fizičke karakteristike
Format	microATX
Dimenzije	230mm x 215mm
	Reklamacioni period
Reklamacioni period	36 meseci