



GIGABYTE

B760M G P WIFI DDR4 rev. 1.0 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 15.390,00 din

Šifra proizvoda: PLO03832

13.590,00 din

Ušteda: 1.800,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3
Wi-Fi standard	Realtek Wi-Fi 6 RTL8851BE
Priklucci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 2x USB 2.0
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	2x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Čipset	Intel B760
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	Podrška za DDR5 memorije do 5.333MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
PCI slot	3

Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek RTL8851BE
Wi-Fi	Da
Audio	
Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.2
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2x SMA antenna connectors (2T2R)
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Paralelni port	1
Ostali priključci	1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Q-Flash Plus button, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x S/PDIF Out header, 1 x RGB LED strip header, 1 x reset jumper, 1 x CPU fan header, 3 x system fan headers, 2
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	GIGABYTE Control Center, Q-Flash Plus, Norton Internet Security (OEM verzija), iTE I/O Controller Chip, LAN bandwidth management software, Voltage detection, Detekcija Temperature, Fan speed detection
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci