

BIOSTAR

Matična ploča Biostar B850MT2-E DJ

Dostupnost: NEMA NA STANJU

Šifra proizovda: B850MT2-E DJ

MP cena: 13.490,00 din

11.990,00 din

Ušteda: 1.500,00 din

Specifikacija

AMD B850 čipset	Osnova za narednu generaciju gejming i kreatorskih sistema. Podržava napredno overklokovanje, DDR5 memoriju sa AMD EXPO™ tehnologijom i PCIe® 5 NVMe skladište.
HD Audio	Obezbeđuje visokokvalitetan zvuk sa minimalnim gubicima.
Hi-Fi Ground (Golden Line)	Višeslojni PCB dizajn koji izoluje analogni audio od digitalnih signala radi smanjenja šuma i bolje jasnoće zvuka.
SATAIII 6Gbps	Brži prenos podataka, do 2× brži od SATA II. Pogodno za HD medije.
DDR5 memorija	Do 50% veći protok od DDR4, frekvencije preko 6000+ (OC) MHz, veći kapacitet, niža potrošnja, dvokanalna podrška.
PCIe 4.0	Udvostručena propusnost u odnosu na PCIe 3.0 (16 GT/s), uz zadržanu kompatibilnost.
PCIe 4.0 M.2	NVMe M.2 uređaji sa 2× većom brzinom od PCIe 3.0 M.2.
USB 3.2 Gen2 Type-C	Do 10 Gbps, duplo brže od Gen1; reverzibilni Type-C konektor.
USB 3.2 Gen1 Type-A	Brzina do 5 Gbps, kompatibilno sa svim prethodnim USB uređajima.
Digital PWM	Digitalni kontroler sa više faza koji omogućava preciznu regulaciju i veću efikasnost.
2.5 GbE LAN	Brže mrežne performanse od 1 GbE; pogodno za velike prenose unutar LAN-a.
Super Durable Solid Caps	Kvalitetni kondenzatori sa ultra-niskim ESR-om, dvostruko duži vek trajanja.
Iron Slot Protection	Ojačani PCI-E x16 slotovi za teže grafičke kartice i duži vek.
Super Durable Inductor	Veći kapacitet struje, manji gubici energije, stabilnije napajanje.
Moistureproof PCB	PCB otporan na vlagu, sprečava oksidaciju i CAF pojave.
ESD Protection	Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja i oštećenja komponenti.
OC / OV / OH Protection	Zaštita od prestrujanja, prenapona i pregrevanja u realnom vremenu.
VIVID LED DJ	Novi interfejs za RGB kontrolu i sinhronizaciju efekata.
UEFI BIOS	Moderni grafički BIOS interfejs sa lakim pristupom i ikonicama.
BIO-Flasher	Jednostavno ažuriranje BIOS-a preko USB uređaja, bez dodatnih alata.
A.I FAN	Automatska i ručna kontrola brzine ventilatora u zavisnosti od temperature.
LED ROCK ZONE	12V RGB i 5V Digital RGB zaglavlja za napredne svetlosne efekte.
BIOSTAR RGB SYNC	Sinhronizacija svih RGB komponenti i perifera.
Debug LED	Pokazivači statusa koji olakšavaju dijagnostiku hardverskih problema.
A.I TP Control	BIOS alat za overklokere koji prilagođava temperature radi bezbednog rada.
Smart Update	Automatsko preuzimanje i instaliranje drajvera sa zvaničnog sajta.
SMART BIOS UPDATE	Najjednostavnije USB ažuriranje BIOS-a preko posebnog USB porta.
Auto Installer	Automatska instalacija potrebnih drajvera u Windows-u.
HDMI®	Podržava HDMI® standard; puni naziv i logo su registrovani zaštitni znakovi HDMI Licensing Administrator-a.