



# Thermaltake

## Napajanje 750W ThermalTake Smart SE BX1 80+ Bronze - Bulk

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 8.290,00 din

Šifra proizvoda: PS-TTP-0750NNSABE-1

**7.290,00** din

Ušteda: 1.000,00 din

### Specifikacija

P/N	PS-SPD-0750NNFABx-1
Snaga (W)	750 W
RGB ventilator	Ne
Format	ATX
Model	SPD-750AH2NKB   SPD-750AH2NLB   SPD-750AH2NCB
Tip	ATX 12V v2.3 i EPS v2.92
Maksimalna izlazna snaga	750 W
Boja	Crna
Dimenzije (Š / V / D)	150 mm (Š) × 86 mm (V) × 140 mm (D)
PFC (korekcija faktora snage)	Aktivni PFC
Signal „Power Good“	100–500 ms
Vreme zadržavanja (Hold Up Time)	> 16 ms pri 70% punog opterećenja
Ulazna struja	12 A maks.   6–15 A   10 A maks.
Opseg ulazne frekvencije	50–60 Hz   47–63 Hz   47–63 Hz
Ulazni napon	100 V – 240 V~
Radna temperatura	5°C do +40°C   5°C do +40°C   0°C do +40°C
Radna vlažnost	20%–85%, bez kondenzacije   20%–85%, bez kondenzacije   20%–90%, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja	-40°C do +55°C   -40°C do +55°C   -40°C do +70°C
Vlažnost skladištenja	10%–95%, bez kondenzacije   10%–95%, bez kondenzacije   5%–95%, bez kondenzacije
Sistem hlađenja	12 cm ventilator sa hidrauličkim ležajem
Efikasnost	U skladu sa 80 PLUS® Bronze pri ulazu od 115 Vac
MTBF (srednje vreme između kvarova)	Minimum 100.000 sati
Bezbednosni sertifikati	CE / CB / TUV / UL / FCC / BSMI
PCI-E 6+2 pin	4