



# TENDA

## Kamera Tenda RP7 4MP/QHD/360Night Vision/MicroSD Slot/Smart tracking

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 2.790,00 din

Šifra proizvoda: RP7 v2

**2.590,00** din

Ušteda: 200,00 din

### Specifikacija

<b>Kamera</b>	Senzor slike	1/3" Progressive Scan CMOS senzor
	Dan/Noć	ICR tip
<b>Objektiv</b>	Žižna daljina	4 mm
	Otvor blende	F2.0
	Ugao gledanja (FOV)	Horizontalno: 83.3°, Vertikalno: 51.3°, Dijagonalno: 90.6°
<b>Osvetljenje</b>	Dodatno osvetljenje	2 IR diode
	Domet dodatnog osvetljenja	Do 10 m (u zavisnosti od okruženja)
	IR talasna dužina	850 nm
	Režim noćnog vida	Crno-beli režim
<b>Video</b>	Format video kompresije	H.265, H.264
	Rezolucija glavnog toka	2880 × 1620, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720
	Rezolucija pomoćnog toka	640 × 360, 352 × 288, 320 × 240
	Broj frejmova	1–30 fps (podrazumevano 20 fps)
	Bit rate	512 kbps – 4096 kbps
	Kontrola protoka	CBR, VBR
<b>Audio</b>	Format audio kompresije	G.711A, G.711U, AAC
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz
	Audio komunikacija	Dvosmerni audio, poziv jednim dodirrom
<b>Slika</b>	Poboljšanje slike	DWDR, BLC, HLC, 3D DNR
	Privatne zone	4 zone
<b>Mreža</b>	Ethernet port	1 × RJ45, 10/100 Mbps auto-negotiation
	ONVIF	Podržano
	Protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP
	Klijent aplikacija	TDSEE (mobilni telefon), TDSEE STUDIO (PC)

	Web pregledač	Chrome, Edge, Opera	
<b>Pan &amp; Tilt</b>	Opseg horizontalnog pomeranja	0°–355°	
	Opseg vertikalnog pomeranja	-65°–90°	
	Predefinisane pozicije	6	
	Patrola	Panoramska patrola, patrola po presetim	
<b>Wi-Fi</b>	Antena	Interna antena	
	Bežični standard	IEEE 802.11 b/g/n/ax	
	Brzina prenosa	Do 287 Mbps	
	Širina kanala	20/40 MHz	
	Modulacija	DSSS/OFDM/OFDMA	
	Frekventni opseg	2.4 GHz: 2412–2472 MHz (CH1–CH13)	
	Izlazna snaga	2.4 GHz: <0.1 W (EIRP)	
	Bezbednost	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	
<b>Alarm</b>	Pametna detekcija	Detekcija pokreta, sabotáže, osobe, plača	
	Pametne radnje	Zvučni i svetlosni alarm, praćenje osobe	
	DIY audio	3 prilagođena audio zapisa	
<b>Interfejs</b>	Audio ulaz	Ugrađen mikrofonski, podesiva jačina	
	Audio izlaz	Ugrađen zvučnik, 73 dBA (alarm na 1 m), podesiva jačina	
	Skladištenje	Ugrađen slot za Micro SD karticu, do 512 GB	
	Reset dugme	Podržano	
	LED indikator	Dvobojni (crvena i plava)	
<b>Opšte</b>	Napajanje	5 V 1 A, Type-C priključak	
	Materijal	Plastika	
	Pametna integracija	Amazon Alexa	
	Dimenzije proizvoda	103 × 88 × 88 mm	
	Dimenzije pakovanja	100 × 100 × 165 mm	
	Težina proizvoda	200 g	
	Težina sa pakovanjem	370 g	
	Način montaže	Postavljanje na sto, plafonska montaža	
	Sertifikati	CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA	
	Radna temperatura	-10°C do 45°C	
	Temperatura skladištenja	-40°C do 70°C	
	Radna vlažnost	10% – 95% RH (bez kondenzacije)	
	Vlažnost skladištenja	3% – 95% RH (bez kondenzacije)	
	<b>Sadržaj pakovanja</b>		Kamera, adapter za napajanje (kabl 1.5 m), šablon za montažu, nosač, set montažnog pribora, kratko uputstvo za instalaciju

