



# TENDA

## Kamera Tenda RP7 Wi-Fi 6 USB C 5MP

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 3.090,00 din

Šifra proizvoda: RP7

**2.790,00** din

Ušteda: 300,00 din

### Specifikacija

<b>Kamera</b>	
Senzor slike	1/3" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem
Dan i noć	ICR tip (Infrared Cut Removal)
Sočivo	
Žižna daljina	4 mm
Blenda	F2.0
Ugao gledanja (FOV)	Horizontalno: 83.3°Vertikalno: 51.3°Dijagonalno: 90.6°
<b>Osvetljenje</b>	
Pomoćno svetlo	2 IR LED svetla
Dometa IR osvetljenja	Do 10 m / 32 ft (zavisno od okruženja)
Talasna dužina IR svetla	850 nm
Noćni režim	Crno-beli režim
<b>Video</b>	
Format video kodiranja	H.265, H.264
Glavna rezolucija strima	2880 × 1620, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720
Sekundarna rezolucija	640 × 360, 352 × 288, 320 × 240
Brzina kadrova	1-30 fps (podrazumevano 20 fps)
Bitrate	512 kbps – 4096 kbps
Kontrola bitrate-a	CBR (konstantna), VBR (promenljiva)
<b>Audio</b>	
Format kodiranja zvuka	G.711A, G.711U, AAC
Učestanost uzorkovanja	8 kHz
Audio komunikacija	Dvosmerni audio, poziv jednim pritiskom
<b>Slika</b>	
Poboljšanje slike	DWDR, BLC (kompenzacija pozadinskog svetla), HLC (kompenzacija jake svetlosti), 3D DNR
Privatne maske	4 oblasti
<b>Mreža</b>	
Ethernet port	1 × RJ45, 10/100 Mbps auto-negocijacija
ONVIF podrška	Da
Protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP
Klijent softver	TDSEE (mobilni telefon), TDSEE STUDIO (PC)

Web pregledaci	Chrome, Edge, Opera
<b>Pan &amp; Tilt</b>	
Horizontalni domet	0° – 355°
Vertikalni domet	-65° – 90°
Preset pozicije	6
Patrolni režimi	Panoramska patrola, patrola po zadatim tačkama
<b>Wi-Fi</b>	
Antena	Interna antena
Standard	IEEE 802.11 b/g/n/ax
Brzina prenosa	Do 287 Mbps
Širina kanala	20/40 MHz
Modulacija	DSSS/OFDM/OFDMA
Frekvencijski opseg	2.4 GHz: 2412 – 2472 MHz (kanali 1-13)
Snaga prenosa	2.4 GHz: <0.1 W (EIRP)
Bezbednost	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
<b>Alarmi</b>	
Pametna detekcija	Detekcija pokreta, detekcija manipulacije, detekcija ljudi, detekcija plača
Pametne akcije	Zvukovno i svetlosno upozorenje, praćenje ljudi
Prilagođeni zvukovi	Do 3 prilagođena audio signala
<b>Interfejs</b>	
Audio ulaz	Ugrađeni mikروفon, podesiva jačina
Audio izlaz	Ugrađeni zvučnik, 73 dBA na 1 metar (alarm), podesiva jačina
Skladištenje	Ugrađen slot za Micro SD karticu, do 512 GB
Reset dugme	Da
LED indikator	Dvobojni (crveni i plavi)
<b>Opšte</b>	
Napajanje	5 V DC, 1A, Type-C konektor
Materijal	Plastika
Pametna integracija	Amazon Alexa
Dimenzije proizvoda	103 × 88 × 88 mm (4.1" × 3.5" × 3.5")
Dimenzije pakovanja	100 × 100 × 165 mm (4.0" × 4.0" × 6.5")
Težina proizvoda	200 g (0.44 lb)
Težina sa pakovanjem	370 g (0.82 lb)
Metoda instalacije	Na stolu ili montiranje na plafon
Sertifikati	CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA
Temperatura	Radna: -10°C do 45°C (14°F – 113°F)Skladištenje: -40°C do 70°C (-40°F – 158°F)
Vlažnost	Radna: 10% – 95% RH (bez kondenzacije)Skladištenje: 3% – 95% RH (bez kondenzacije)
<b>Sadržaj pakovanja</b>	KameraAdapter za napajanje (dužina kabla: 1.5 m)Šablon za montažuNosač za montažuSet za montažuUputstvo za brzu instalaciju