



TENDA

Set 4 kamere + snimač Tenda K4W-3TC HD Video WiFi

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 17.390,00 din

Šifra proizvoda: K4W-3TC

15.890,00 din

Ušteda: 1.500,00 din

Specifikacija

Opis	Specifikacija
Video i audio ulaz	
IP video ulaz	8 kanala
IP video rezolucija	Do 3MP
Ulazni protok	60 Mbps
Video i audio izlaz	
HDMI izlaz	1 kanal, 2K (2560 × 1440)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
VGA izlaz	1 kanal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, simultani HDM/VGA izlaz
Izlazni protok	60 Mbps
Dekodiranje video i audio	
Video format dekodiranja	H.265, H.264
Audio format dekodiranja	G.711A, G.711U
Rezolucija snimanja	3MP, 1080P, 720P, VGA, nHD, 4CIF, CIF
Dekodiranje sposobnost	4 kanala @1080p (30 fps)
Tip strima	Video, video i audio
Upravljanje snimanjem	
Režim snimanja	Normalan, alarm
Režim reprodukcije	Trenutni, kanal, fajl, oznaka
Sinhronizovana reprodukcija	Do 8 kanala
Režim rezervne kopije	USB uređaj
Upravljanje mrežom	
Ethernet port	1 x RJ45, 10/100 Mbps automatska pregovaranja
Mrežni protokol	HTTP, HTTPS, WebSockets, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS
Klijent	TDSEE (mobilni), TDSEE STUDIO (PC)
Web pregledač	Prikaz uživo bez dodataka: Chrome, Edge, Opera
Bežične specifikacije	
Bežični standard	IEEE 802.11b/g/n
Frekvencija	2.4 GHz
Antena	Dve spoljne antene
Brzina prenosa	Do 144 Mbps

HDD skladišče	Specifikacija
HDD interfejs	1 x SATA 3.0
Kapacitet	Do 10 TB po HDD
Spoljni interfejsi	
USB port	1 x USB 2.0
Opšte	
Napajanje	12 V DC, 2 A
Dimenzije	200 mm × 200 mm × 48 mm (7.9" × 7.9" × 1.9")
Težina (bez HDD)	510 g (1.1 lb)
Sertifikati	SRRC, CE, FCC, RoHS, UKCA
Metod instalacije	Postavljanje na sto, zidno montiranje
Temperatura	
Radna temperatura	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura skladištenja	-30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F)
Vlažnost	
Radna vlažnost	10% ~ 90% RH (bez kondenzacije)
Vlažnost skladištenja	5% ~ 95% RH (bez kondenzacije)
Kamera	
Senzor slike	CMOS 1/2.7"
Maksimalna rezolucija	2304 × 1296
Dan i noć	ICR tip
Digitalno smanjenje šuma	3D DNR
Digitalni široki dinamički opseg	Podrška
Kompenzacija svetlih tačkica (HLC)	Podrška
Kompenzacija pozadinskog svetla	Podrška
Dodatno osvetljenje	2 IR svetla, 2 reflektora
Infrared dodatna svetlost udaljenost	30 metara (zavisno od okoline)
Noćni režim	Pametni režim, režim u boji, crno-beli režim
Sočivo	
Tip sočiva	4 mm @ F1.6
Vidno polje (FOV)	Horizontalno 86.1°, vertikalno 46°, dijagonalno 104°
Video	
Video kodiranje formata	H.265, H.264
Glavni tok	20 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360)
Podtok	20 fps (640 × 360, 352 × 288)
Audio	
Audio kodiranje formata	G.711A, G.711U
Audio frekvencija uzorkovanja	8 kHz
Mrežno upravljanje	
Ethernet port	1 x RJ45, 10/100 Mbps automatska pregovaranja
Bežične specifikacije	

Opis	Specifikacija
Bežični standard	IEEE 802.11b/g/n
Frekvencija	2.4 GHz
Brzina prenosa	Do 144 Mbps
Antena	Dve spoljne antene
Pametna alarma	
Detekcija pokreta	Podrška
Detekcija ljudi	Podrška
Zvuk i svetlosni alarm	Podrška
Spoljni interfejs	
Audio ulaz	Ugrađeni mikrofon
Audio izlaz	Ugrađeni zvučnik
Dugme	1 x dugme za reset
LED indikator	1 x LED indikator sa dve boje (crvena i plava)
Opšte	
Napajanje	12 V DC, 1 A
Dimenzije	175 mm × 72 mm × 72 mm (6.9" × 2.9" × 2.9")
Težina	226 g (0.5 lb)
Stepen zaštite	IP66
Metod instalacije	Zidno i plafonsko montiranje
Sertifikati	CE, FCC, RoHS, UKCA
Temperatura	
Radna temperatura	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Temperatura skladištenja	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Vlažnost	
Radna vlažnost	10% ~ 95% RH (bez kondenzacije)
Vlažnost skladištenja	3% ~ 95% RH (bez kondenzacije)
Komplet	
Dimenzije	305 mm × 305 mm × 280 mm (12.0" × 12.0" × 11.0")
Težina	4.0 kg (8.8 lb)
Sadržaj paketa	
Wi-Fi mrežni video snimač	1 kom
Adapter za napajanje (12 V 2 A)	1 kom
Komplet šrafova (za mrežni video snimač)	1 kom
Miš	1 kom
Brzi vodič za instalaciju	1 kom
Wi-Fi kamere	4 kom
Adapteri za napajanje (12 V 1 A)	4 kom
Komplet šrafova (za kamere)	1 kom
Šablone za instalaciju	4 kom
Vodootporni kompleti	4 kom
Ethernet kabl	1 kom
Šrafčiger	1 kom
HDMI kabl	1 kom

Nalepnica za uzor

Opis

1 kom

Specifikacija