



TENDA

Kamera Tenda RP3 Pro Wi-Fi 6 USB C 3MP

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 2.390,00 din

Šifra proizvoda: RP3 Pro

2.190,00 din

Ušteda: 200,00 din

Specifikacija

Kamera	
Senzor slike	1/3" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem
Dan i noć	ICR tip (Infrared Cut Removal)
Sočivo	
Žižna daljina	4 mm
Blenda	F2.0
Ugao gledanja (FOV)	Horizontalno: 78°Vertikalno: 41.8°Dijagonalno: 95°
Osvetljenje	
Pomoćno svetlo	2 IR LED svetla
Domet IR osvetljenja	Do 10 m / 32 ft (zavisno od okruženja)
Talasna dužina IR svetla	850 nm
Noćni režim	Crno-beli režim
Video	
Format video kodiranja	H.265, H.264
Glavna rezolucija strima	2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720
Sekundarna rezolucija	640 × 360, 352 × 288, 320 × 240
Brzina kadrova	1-30 fps (podrazumevano 20 fps)
Bitrate	512 kbps – 4096 kbps
Kontrola bitrate-a	CBR (konstantna), VBR (promenljiva)
Audio	
Format kodiranja zvuka	G.711A, G.711U, AAC
Učestanost uzorkovanja	8 kHz
Audio komunikacija	Dvosmerni audio, poziv jednim pritiskom
Slika	
Poboljšanje slike	DWDR, BLC (kompenzacija pozadinskog svetla), HLC (kompenzacija jake svetlosti), 3D DNR
Privatne maske	4 oblasti
Mreža	
ONVIF podrška	Da
Protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP
Pan & Tilt	
Horizontalni domet	0° – 355°

Vertikalni domet	-65° – 90°
Preset pozicije	6
Patrolni režimi	Panoramska patrola, patrola po zadatim tačkama
Wi-Fi	
Antena	Interna antena
Standard	IEEE 802.11 b/g/n/ax
Brzina prenosa	Do 287 Mbps
Širina kanala	20/40 MHz
Modulacija	DSSS/OFDM/OFDMA
Frekvijski opseg	2.4 GHz: 2412 – 2472 MHz (kanali 1-13)
Snaga prenosa	2.4 GHz: <0.1 W (EIRP)
Bezbednost	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Alarmi	
Pametna detekcija	Detekcija pokreta, detekcija manipulacije, detekcija ljudi, detekcija plača, detekcija kućnih ljubimaca
Pametne akcije	Zvukovno i svetlosno upozorenje, praćenje ljudi
Prilagođeni zvukovi	Do 3 prilagođena audio signala
Interfejs	
Audio ulaz	Ugrađeni mikrofon, podesiva jačina
Audio izlaz	Ugrađeni zvučnik, 68 dBA na 1 metar (alarm), podesiva jačina
Skladištenje	Ugrađen slot za Micro SD karticu, do 256 GB
Reset dugme	Da
LED indikator	Dvobojni (crveni i plavi)
Opšte	
Napajanje	9V DC, 1A, konektor Ø5.5mm & Ø2.1mm
Materijal	Plastika
Pametna integracija	Amazon Alexa
Dimenzije proizvoda	103 × 88 × 88 mm (4.1" × 3.5" × 3.5")
Dimenzije pakovanja	100 × 100 × 163 mm (4.0" × 4.0" × 6.5")
Težina proizvoda	200 g (0.44 lb)
Težina sa pakovanjem	420 g (0.93 lb)
Metoda instalacije	Na stolu ili montiranje na plafon
Sertifikati	CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA
Temperatura	Radna: -10°C do 45°C (14°F – 113°F)Skladištenje: -40°C do 70°C (-40°F – 158°F)
Vlažnost	Radna: 10% – 95% RH (bez kondenzacije)Skladištenje: 3% – 95% RH (bez kondenzacije)
Sadržaj pakovanja	KameraAdapter za napajanje (dužina kabla: 3 m)Šablon za montažuNosač za montažuSet za montažuUputstvo za brzu instalaciju