



MSI

PRO B850M-E EVO matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 15.190,00 din

Šifra proizvoda: PLO03851

13.290,00 din

Ušteda: 1.900,00 din

Specifikacija

| Priključci na zadnjem panelu | |
|------------------------------|--|
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| USB-A priključci | 2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| Skladišni interfejs | |
| Broj M.2 slotova | 1 |
| Podržani M.2 formati | 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod) |
| Unutrašnji priključci | |
| USB-A | 4 x podrška za 1 USB 2.0 port, 2 x podrška za 1 USB 5Gbps port |
| Osnovne karakteristike | |
| Procesorsko ležište (socket) | AMD AM5 |
| Čipset | AMD B850 |
| Grafika | Upotreba grafike iz procesora |
| Memorija | |
| Tip memorije | DDR5 |
| Memorijski slotovi | 2 |
| Podržane memorije | Podržava DDR5 memorije do 8.200MT/s (O.C.) |
| Maksimalna ukupna memorija | 128GB |
| Ostale osobine | Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za CUDIMM, Podrška za AMD POR Speed and JEDEC Speed, Podrška za Memory Overclocking and AMD EXPO |
| Slotovi | |
| PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 5.0 (x16 mode) |
| PCI Express x1 slot | 1x PCI Express 3.0 |
| PCI slot | 2 |
| Skladišni interfejs | |
| SATA priključci (ukupno) | 4 |
| SATA priključci | SATA III 6Gbps |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
| Mreža | |
| Žična mreža (LAN) | 2.5GBase-T (Gigabit) |
| Model | Realtek 8125 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Model | Realtek 8125 |
| Audio | |
| Broj kanala | 8 (7.1) |
| Model | Realtek ALC897 Codec |
| Napomena | High Definition |
| Priključci na zadnjem panelu | |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| VGA D-sub | 1 |
| PS/2 | 2 (tastatura + miš) |
| Ukupno USB priključaka | 6 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 3x 3.5mm |
| Unutrašnji priključci | |
| Naponski priključci | 1x Power Connector(ATX_PWR), 1x Power Connector(CPU_PWR) |
| Audio | 1x Front panel audio |
| Ostali priključci | 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x CPU Fan, 2x System Fan, 1x Com Port (JCOM), 1x RGB LED connector(JRGB), 1x Addressable V2 RGB LED connector (JA) |
| Napomena | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu |
| Ostale karakteristike | |
| Podržane tehnologije | Audio Boost, Core Boost, Memory Boost, Frozr AI Cooling, EZ Debug LED, Lightning Gen 5 |
| Fizičke karakteristike | |
| Format | microATX |
| Dimenzije | 243.84mm x 215mm |
| Pakovanje | SATA kabl, I/O Shield, 1 x Quick Start Guide, M.2 šrafovi |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 36 meseci |