



MSI

PRO B550M-B matična ploča



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 10.890,00 din

Šifra proizvoda: PLO03852

9.590,00 din

Ušteda: 1.300,00 din

Specifikacija

| Priključci na zadnjem panelu | |
|------------------------------|--|
| Broj DisplayPort priključaka | 1 |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| USB-A priključci | 2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| Skladišni interfejs | |
| Broj M.2 slotova | 2 |
| Podržani M.2 formati | 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 3.0 x4 mod) |
| Unutrašnji priključci | |
| USB-A | 4 x podrška za 1 USB 2.0 port, 2 x podrška za 1 USB 5Gbps port |
| USB-C | 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port |
| Osnovne karakteristike | |
| Procesorsko ležište (socket) | AMD AM4 |
| Čipset | AMD B550 |
| Grafika | Upotreba grafike iz procesora |
| Memorija | |
| Tip memorije | DDR4 |
| Memorijski slotovi | 2 |
| Podržane memorije | Podržava DDR4 memorije do 4.600MHz+ (O.C.) |
| Maksimalna ukupna memorija | 64GB |
| Ostale osobine | Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD POR Speed and JEDEC Speed, Podrška za Memory Overclocking by A-XMP OC režim |
| Slotovi | |
| PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 4.0 (x16 mode) |
| PCI slot | 1 |
| Skladišni interfejs | |
| SATA priključci (ukupno) | 4 |
| SATA priključci | SATA III 6Gbps |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |

Mreža

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Žična mreža (LAN) | 1000Base-T (Gigabit) |
|--------------------------|----------------------|

| | |
|--------------|------------------|
| Model | Realtek RTL8111H |
|--------------|------------------|

Audio

| | |
|--------------------|---------|
| Broj kanala | 8 (7.1) |
|--------------------|---------|

| | |
|--------------|----------------------|
| Model | Realtek ALC897 Codec |
|--------------|----------------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Napomena | High Definition |
|-----------------|-----------------|

Priključci na zadnjem panelu

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.2 |
|-------------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------|-------------|
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
|------------------------|-------------|

| | |
|------------------|---|
| VGA D-sub | 1 |
|------------------|---|

| | |
|-------------|-----------------------|
| PS/2 | 1 (tastatura ili miš) |
|-------------|-----------------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Ukupno USB priključaka | 6 |
|-------------------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| RJ-45 (LAN) | 1 |
|--------------------|---|

| | |
|--------------|----------|
| Audio | 3x 3.5mm |
|--------------|----------|

Unutrašnji priključci

| | |
|----------------------------|--|
| Naponski priključci | 1x Power Connector(ATX_PWR), 1x Power Connector(CPU_PWR) |
|----------------------------|--|

| | |
|--------------|----------------------|
| Audio | 1x Front panel audio |
|--------------|----------------------|

| | |
|--------------------------|---|
| Ostali priključci | 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x CPU Fan, 3x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x Com Port (JCOM), 1x RGB LED connector(JRGB), 4x EZ |
|--------------------------|---|

| | |
|-----------------|--|
| Napomena | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu |
|-----------------|--|

Ostale karakteristike

| | |
|-----------------------------|---|
| Podržane tehnologije | Core Boost, Memory Boost, Frozr AI Cooling, EZ Debug LED, Lightning Gen4 Solution, PCIe Steel Armor |
|-----------------------------|---|

Fizičke karakteristike

| | |
|---------------|----------|
| Format | microATX |
|---------------|----------|

| | |
|------------------|------------------|
| Dimenzije | 243.84mm x 220mm |
|------------------|------------------|

| | |
|------------------|---|
| Pakovanje | SATA kabl, I/O Shield, 1 x Quick Start Guide, M.2 šrafovi |
|------------------|---|

Reklamacioni period

| | |
|----------------------------|-----------|
| Reklamacioni period | 36 meseci |
|----------------------------|-----------|