

GIGABYTE

B850 EAGLE WF7 ICE rev. 1.0 matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

Šifra proizvoda: PLO03805

MP cena: 26.890,00 din

23.590,00 din

Ušteda: 3.300,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.4
Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0/5.0 x4/x2 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Mreža	
Wi-Fi standard	IEEE 802.11ax, Realtek® Wi-Fi 7 RTL8922AE
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B850
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s (O.C.), 8.000MT/S (O.C.), 8.200MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB

Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overcl
	Slotovi
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 2x PCI Express 3.0 (x1 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode) / 4.0 (x8/x4 modes)
	Skladišni interfejs
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
	Mreža
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Wi-Fi	Da
	Audio
Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition
	Priključci na zadnjem panelu
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	9
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2x SMA antenna connectors (2T2R), 1x Q-Flash Plus dugme
	Unutrašnji priključci
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector, 1 x 4-pin ATX 12V power connector
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 4 x SATA 6Gb/s ports, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 1 x front panel header, 1 x system fan/water cooling pump headers, 1 x reset jumper, 3 x system fan headers,
	Ostale karakteristike
Podržane tehnologije	VRM heatsink design, Q-Flash Plus, UEFI Bios, Norton Internet Security (OEM verzija), Voltage detection, Detekcija Temperature, Fan speed detection, Fan fail warning, Fan speed control, iTE I/O Contro
	Fizičke karakteristike
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
	Reklamacioni period
Reklamacioni period	36 meseci