



ASRock

MB s1700 ASRock B760M-H2/M.2 DDR5

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 11.190,00 din

Šifra proizvoda: 39495

9.790,00 din

Ušteda: 1.400,00 din

Specifikacija

- Jedinstvena karakteristika
Vrhunska produktivnost
 - Dvokanalni DDR5
- čvrsta izdržljivost**
 - 5+1+1 faza napajanja
 - ASRock Intel® 4 -slojni memorijski POOL (ravni na vanjskim slojevima) Tehnologija
- Ultra brzo povezivanje**
 - 2.5G LAN
- EZ ažuriranje**
 - ASRock Auto Driver Installer
- CPU
 - Podrška Intel® Core™ procesore 14. , 13. i 12. generacije (LGA1700) - Podrška Intel® Hybrid tehnologiju - Podrška Intel® Turbo Boost Max 3.0 tehnologiju - Podrška Intel® Thermal Velocity Boost (TVB) - Podrška Intel® Adaptive Boost tehnologija (ABT)
- Čipset
 - Intel® B760
- Memorija
 - Dvokanalna DDR5 memorijska tehnologija
 - 2 x DDR5 DIMM slota
 - Podrška DDR5 non-ECC memoriju bez baferovanja do 7200+(OC) *
 - Maks. kapacitet sistemske memorije: 128 GB
 - Podrška Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
- * 1DPC 1R Do 7200+ MHz (OC), 5600 MHz izvorno.
1DPC 2R Do 6800+ MHz (OC), 5200 MHz izvorno.
- BIOS
 - 128Mb AMI UEFI Legal BIOS sa podrškom za GUI
- Grafika
 - Intel® Xe grafička arhitektura (Gen 12)
 - 2 x HDMI 2.1 TMDS kompatibilan, podrška HDCP 2.3 i max. rezolucija do 4K 60Hz
- * Intel® UHD grafički ugrađeni vizuelni elementi i VGA izlazi mogu biti podržani samo sa procesorima koji su integrisani u GPU.
- Audio
 - 7.1 CH HD audio (Realtek ALC897 audio kodek)
- LAN
 - 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
 - Dragon RTL8125BG
 - Podrška Dragon 2.5G LAN softver
 - Smart Auto Adjust Bandwidth Control
 - Vizuelno korisničko korisničko sučelje
 - Vizuelna statistika korištenja mreže
 - Optimizirana zadana postavka za igre i pretraživač. Režimi strujanja

Optimizirana zadana postavka za igre, produktivno, i brzini odzivanja
- korisnički prilagođena kontrola prioriteta

- Slots

CPU:

- 1 x PCIe 4.0 x16 slot (PCIe1), podržava x16 režim *

Čipset:

- 2 x PCIe 3.0 x1 slot (PCIe2 i PCIe3) *

- 1 x M.2 utičnica (Key E), podržava tip 2230 WiFi/BT PCIe WiFi modul

* Podržava NVMe SSD kao diskove za pokretanje

- Skladištenje

Čipset:

- 1 x Hyper M.2 socket (M2_1, ključ M), podržava tip 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mod *

- 1 x Hyper M.2 utičnica (M2_2, ključ M), podržava tip 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) načini *

- 4 x SATA3 6,0 Gb/s konektori

* Podržava Intel® Volume Management Device (VMD)

Podržava NVMe SSD kao diskove za pokretanje

- RAID

- Podržava RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 za SATA uređaje za pohranu

- USB

- 6 x USB 3.2 Gen1 Type-A (4 stražnja, 2 prednja)

- 6 x USB 2.0 (2 stražnja, 4 prednja)

* Svi USB portovi podržavaju ESD zaštitu

- Konektor

- 1 x SPI TPM header

- 1 x utičnica za šasiju i zvučnik

- 1 x RGB LED header *

- 3 x adresabilna LED utičnica * *

- 1 x konektor za ventilator CPU (4-pinski) * * *

- 1 x CPU/vodena pumpa Konektor za ventilator (4-pinski) (Pametna kontrola brzine ventilatora) * * * *

- 2 x konektori za ventilator na kućištu/vodenoj pumpi (4-pinski) (Pametna kontrola brzine ventilatora) * * * * *

- 1 x 24-pinski ATX konektor za napajanje

- 1 x 8 pinski 12V konektor za napajanje

- 1 x audio konektor na prednjoj ploči

- 2 x USB 2.0 zaglavlja (podržava 4 USB 2.0 porta)

- 1 x USB 3.2 Gen1 zaglavlje (podržava 2 USB 3.2 Gen1 porta)

* Podržava ukupno do 12V/3A, 36W LED traku

* * Podrška ukupno do 5V/3A, 15W LED traku

* * * CPU_FAN1 podržava snagu ventilatora do 1A (12W).

* * * * CPU_FAN2/WP podržava snagu ventilatora do 2A (24W).

* * * * * CHA_FAN1~2/WP podržava snagu ventilatora do 2A (24W).

CPU_FAN2/WP i CHA_FAN1~2/WP mogu automatski otkriti da li se koristi 3-pinski ili 4-pinski ventilator.

- I/O stražnje ploče

- 2 x priključka za montažu antene

- 2 x HDMI porta

- 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A porta

- 2 x USB 2.0 porta

- 1 x RJ-45 LAN priključak

- HD audio priključci: linijski ulaz / prednji zvučnik / mikrofoni

- Softver i UEFI

Softver

- ASRock Motherboard Utility (A-Tuning)

- ASRock Dragon 2.5G LAN softver

- ASRock Polychrome SYNC *

UEFI

- ASRock EZ Mode

- ASRock Full HD UEFI

- ASRock Moji favoriti u UEFI
- ASRock Auto Driver Installer
- ASRock Instant Flash
- ASRock Easy RAID Installer

* Ovi uslužni programi se mogu preuzeti sa ASRock Live Update & APP Shop-a.

- Pribor
 - 1 x Korisnički priručnik
 - 1 x I/O štít
 - 2 x SATA podatkovni kablovi
 - 3 x vijci za M.2 utičnice
- Form Factor
 - Micro ATX Form Faktor: 9,6 in x 7,9 in, 24,4 cm x 20,1 cm