

ASUS

PRIME B850M-A WIFI matična ploča



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 23.590,00 din

Šifra proizvoda: PLO03855

20.690,00 din

Ušteda: 2.900,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka	2
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Mreža

Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
----------------	---------------------

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B850

Memorija

Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	8.000+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x1 mode)
----------------------	---

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Wi-Fi	Da

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	2x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors, 1 x 4-pin +12V CPU Power connectors
Audio	1x Front panel header, 1x S/PDIF izlaz
Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s ports, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 3 x 4-pin Chassis

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, VRM heatsink design, Stainless-Steel Back I/O, SafeSlot, M.2 heatsink, Q-Design, Aura Sync RGB
----------------------	--

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 221mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
---------------------	-----------