

ASUS

PRIME B860M-A WIFI matična ploča



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 21.990,00 din

Šifra proizvoda: PLO03860

19.290,00 din

Ušteda: 2.700,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	2
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	1 x podrška za 2 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851
Čipset	Intel B860
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	8.666+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III), Podrška za CUDIMM, XMP, DIMM Fit
Slotovi	

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Audio	
Broj kanala	7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	2x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1x Wi-Fi Module
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 8-pin +12V CPU Power connectors, 1 x 24-pin Main Power connector
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header
Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s ports, 1 x 4-pin AIO Pump header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Po
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Sync, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot, ESD Guards, Stainless-Steel Back I/O, ASUS EZ DIY, ASUS Thermal Solution, ASUS Q-Design, ASUS Exclusive Software, ASUS 5X PROTECTION II
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl, 1 x Quick Start Guide, 1 x ASUS WiFi Q-Antenna, M.2 šrafovi
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci