

MSI

B550 GAMING WIFI6E matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

Šifra proizvoda: PLO03863

MP cena: 18.890,00 din

16.490,00 din

Ušteda: 2.400,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3
Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 3.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod i SATA modove)
Unutrašnji priključci	
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Mreža	
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4
Čipset	AMD B550
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	Podržava DDR4 memorije do 4.866MHz+ (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory, Podrška za Memory Overclocking by A-XMP OC režim

	XMP OC režim
	Slotovi
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 3.0 (x4 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
PCI slot	3
	Skladišni interfejs
SATA priključci (ukupno)	6
SATA priključci	SATA III 6Gbps
	Mreža
Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek 8111H
Wi-Fi	Da
	Audio
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	High Definition
	Priključci na zadnjem panelu
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.2
HDMI priključci	1x HDMI 1.4
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, Wi-Fi / Bluetooth
	Unutrašnji priključci
Naponski priključci	1x Power Connector(ATX_PWR), 1x Power Connector(CPU_PWR)
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x CPU Fan, 1x Combo Fan (Pump_Sys Fan), 1x Com Port (JCOM), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 6x Sy
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
	Ostale karakteristike
Podržane tehnologije	EZ Debug LED
	Fizičke karakteristike
Format	ATX
Dimenzije	243.84mm x 304.8mm
Pakovanje	I/O Shield, 1 x Quick Start Guide, 2x SATA kabl, M.2 šrafovi, 2x WiFi antene
	Reklamacioni period
Reklamacioni period	36 meseci