

ASUS

TUF GAMING B850M-PLUS II matična ploča



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 26.390,00 din

Šifra proizvoda: PLO03861

23.190,00 din

Ušteda: 3.200,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 3x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4, 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2/x4 modove)
Unutrašnji priključci	
USB-A	2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B850
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	8.000+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), ASUS Enhanced Memory Profi
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x8/x4 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0
Skladišni interfejs	

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, AMD RAIDXpert2 tehnologija
Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC1220P
Napomena	High Definition, Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers, Audio Cover, De-pop zaštita, Impedance sense for fr
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	12
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1x Clear CMOS dugme
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24-pin Main Power connector, 2 x 8-pin +12V CPU Power connectors
Audio	1x Front panel header
Ostali priključci	4 x SATA 6Gb/s ports, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x COM Port header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Chassis Intrusion header, 1 x 10-1 pin
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	AURA Sync, DIGI+VRM, Overvoltage Protection, ESD Guards, Stainless-Steel Back I/O, UEFI Bios, TUF LANGuard, SafeSlot, TurboV Core, ASUS Thermal Solution, ASUS EZ DIY, AI Cache Boost, ASUS Q-Design, AS
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Pakovanje	2 x SATA 6Gb/s kabl, 1 x Quick Start Guide, 1 x TUF GAMING sticker, M.2 šrafovi, 1 x M.2 gumice
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci