



MSI

PRO B550M-P WIFI6E matična ploča



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 14.590,00 din

Šifra proizvoda: PLO03862

12.890,00 din

Ušteda: 1.700,00 din

Specifikacija

Mreža	
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3
Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 3.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 i SATA modove)
Unutrašnji priključci	
USB-A	4 x podrška za 1 USB 2.0 port, 2 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Mreža	
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4
Čipset	AMD B550
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	Podržava DDR4 memorije do 4.400MHz+ (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD POR Speed and JEDEC Speed, Podrška za Memory Overclocking by A-XMP OC režim
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode)

PCI Express x1 slot	2x PCI Express 3.0
PCI slot	3
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek RTL8111H
Wi-Fi	Da
Audio	
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	High Definition, Audio boost
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
VGA D-sub	1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	Wi-Fi / Bluetooth
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x Power Connector(ATX_PWR), 1x Power Connector(CPU_PWR)
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x CPU Fan, 2x System Fan, 1x Com Port (JCOM), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 4x EZ Debug LED, 2x
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Core Boost, Memory Boost, Frozr AI Cooling, EZ Debug LED, Lightning Gen4 Solution, PCIe Steel Armor
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	243.84mm x 243.84mm
Pakovanje	SATA kabl, Kratko korisničko upustvo, I/O Shield, Wi-Fi antena, M.2 šrafovi
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci