

MSI

B550 GAMING matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

Šifra proizvoda: PLO03857

MP cena: 16.590,00 din

14.590,00 din

Ušteda: 2.000,00 din

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
Skladišni interfejs	
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 3.0 x4 mod), 1x 22110 / 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)
Unutrašnji priključci	
USB-A	4 x podrška za 1 USB 2.0 port, 2 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Osnovne karakteristike	
Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4
Čipset	AMD B550
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Memorija	
Tip memorije	DDR4
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	Podržava DDR4 memorije do 4.866MHz+ (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory
Slotovi	
PCI Express x16 slot	2x PCI Express 3.0 (x4 chipset) / 4.0 (x16 CPU)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0
Multi-card podrška	AMD Multi-GPU
Skladišni interfejs	

SATA priključci (ukupno)	6
SATA priključci	SATA III 6Gbps
	Mreža
Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek 8111H
	Audio
Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	High Definition, Audio boost
	Priključci na zadnjem panelu
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.2
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster
	Unutrašnji priključci
Naponski priključci	1x Power Connector(ATX_PWR), 1x Power Connector(CPU_PWR)
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x CPU Fan, 1x Combo Fan (Pump_Sys Fan), 1x Com Port (JCOM), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 6x Sy
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
	Ostale karakteristike
Podržane tehnologije	Core Boost, Extended Heatsink Design, Frozr AI Cooling, M.2 Shield FROZR, Lightning Gen4 Solution
	Fizičke karakteristike
Format	ATX
Dimenzije	304.8mm x 243.84mm
Pakovanje	SATA kabl, Kratko korisničko upustvo, I/O Shield, M.2 šrafovi
	Reklamacioni period
Reklamacioni period	36 meseci